



REJÅLA DÖRRAR

YD74 Ytterdörr

Version 1.2

Grundmodellen av vår ytterdörr har en neutral och tidlös stil med stående dekorspårning utvändigt. Kanske är det precis den dörr du är ute efter. Annars kan du genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär.

Vill du hellre ha en snedställd eller liggande spårning? Andra vanliga tillval är glas i dörren för ljusinsläpp, sparkplåt, ventilgaller, valvad ovankant eller en halvdörr. Allt är möjligt på en dörr från Gebo!

YD74 har oändligt många användningsområden. Behöver du en dörr till ditt garage, förråd eller stall? Oavsett vilken stil eller vilka mått du väljer, får du en rejäl dörr byggd för svenskt klimat.

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.



Basutförande

DÖRRTYP: Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr).
Vid pardörr är gångdörren försedd med slaglist utvändigt.

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 60 mm svensk freonfri cellplast. Falsat dörrblad inkl tätningslist med god återhåmningsförmåga.
Tjocklek dörrblad: 74 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår c/c 100 mm, invändigt slät. U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt. Avsedd att laseras.
Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

TRÖSKEL: Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning.
Tillval: Trätröskel i hårdträ, släplista eller galvaniserat fyrkantsrör. Dörrbladet falsas efter den tröskel som valts.
Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BESLAG: Som standard minst 3 kraftiga tappbärande gångjärn, 3288-110 Z, per dörrblad. Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck. Sidodörren på pardörrar är försedd med utanpåliggande garageregel 901-12.
Tillval: Kantreglar med hävarm.

Pardörrar som är större än M 25 breda eller M 25 höga har garageregel invändigt på båda dörrbladen samt kraftiga tappbärande gångjärn, 1250-215 mm, med 5 mm gods.
Tillval: 280 regel med handtag utvändigt och invändigt på gångdörren, kan kompletteras med standardcylinder.

BEHANDLING: Obehandlad.
Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

**ISOLERINGSFÖRMÅGA/U-VÄRDE
HELA KONSTRUKTIONEN:**
10x21 0,76 W/(m²·K) (gäller tät dörr)

KLASSNINGAR: Oklassad

LÅSKISTA

565, dorndjupsutförande
50 mm, uppfyller krav enligt Svenska Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel.



GÅNGJÄRN

3288-110 Z
Förzinkat stål.
Härdade ståltappar.
Tappbärande.
Med brickkast för enkel höjdjustering.
Klassning enligt Norska Veritas.



GARAGEREGEL

901-12 Z
Med låshus av galvaniserat stål, styr- och slutbleck. Fyrkantsstänger 12 mm som standard.



GÅNGJÄRN

1250-215 mm,
tappbärande gångjärn, godstjocklek 5 mm.
Förzinkat stål.
Höjdjustering för tunga dörrar och portar.



Gebo Snickerier AB

Slättervägen 7
271 74 Glemmingebro

info@gebo.se
www.gebo.se

Telefon
0411-52 25 20

Org.nr
556359-8647

Bankgiro
435-7299